

Seilwinde CW 13-2t

Technische Daten

Anzahl der Seile	3
Nutzlast pro Seil	1420 kg (1420 daN)
Max. Belastung	2000 kg (2000 daN)
Hubhöhe	0 bis 13 m
Begrenzt durch Sicherheitsendschalter	
Positioniergeschwindigkeit einstellbar bis	7 m/min.
Angehoben mit drei elektrisch nichtleitenden Seilen	
Durchmesser der Seile	9 mm
Max. Zugbelastung	80 kN
Spannung	400V, 50 Hz, 3-phasig
Nennleistung	2.9 kW
Nennstrom	18 A
Nennmoment	57.8 Nm
Anlaufstrom	32.4 A
Anlaufmoment	104.1 Nm
Bremsmoment	100 (Scheibenbremse)
Arbeitstemperaturbereich	+10 °C...+35 °C



Kurzbeschreibung

Die Seilwinde **CW 13-2t** ist für das Heben von Lasten innerhalb von Schirmkabinen konzipiert. Alle Metallteile der Seilwinde sind außerhalb der Halle an der Tragstruktur montiert.

Es werden lediglich drei nichtleitende Kunststoffseile in die Halle eingeführt.

Die Seilwinde wird mit einem Handbediengerät außerhalb der Schirmkabine angesteuert.