

Controller FCU^{3.0} – S lite

Der Controller FCU^{3.0} – S kann ein Gerät mit einer Bewegungsachse ansteuern. Üblicherweise wird der FCU^{3.0} – S lite zur Ansteuerung von Drehtischen, Antennenstativen, Kabelmessstrecken oder andere einachsige Positioniergeräte benutzt werden. Außerdem ist eine manuelle, halbautomatische und ferngesteuerte Bedienung von einem Gerät via Ethernet möglich.



Technische Daten:

Anschlüsse	1x LAN, 1x Lichtwellenleiter
Übertragungsrate	100 Mbit/s
Stromversorgung	100 V – 240 V / 50 Hz – 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 20 W
Sicherung	2x T1,6 A
Größe in mm (B x T x H)	100 x 105 x 40
Arbeitstemperaturbereich	5°C – 40°C
Eigengewicht	600 g
Zubehör	mcApp HSU ^{3.0} handheld service unit Matur dogle USB – Netzwerkadapter

Anforderungen an bestehenden PC

- Windows 7 32/64bit oder besser
- .NET Framework (bei der mcApp inklusive)
- 1 GB RAM
- 1 GHz Prozessor
- 5.5 GB Speicherplatz

Kurzbeschreibung FCU^{3.0} – S lite

Der FCU^{3.0} - S lite kann vollautomatisch über eine EMV – Software von Rohde & Schwarz, Teseq, NEXIO, Toyo, TDK, Dare!! etc. angesteuert werden. Als Schnittstelle wird LAN (TCP/IP) verwendet. Mit Python, Matlab, C++ und C# kann mit wenig Programmieraufwand eine Software erstellt werden, die einen automatisierten Messablauf ermöglicht. Bereits vorhandene Geräte mit einer GPIB Schnittstelle können parallel zum FCU^{3.0} – S lite weiterhin genutzt werden.

Highlights:

- mcApp lite
Installation auf vorhandenem PC
Software zur Steuerung einer Geräteachse



Homebildschirm der mcApp lite

- Tragbares Servicegerät (HSU^{3.0})
Manuelles Verfahren des Positioniergeräts ohne FCU^{3.0} – S lite
z.B.: zur Inbetriebnahme
Updatemöglichkeit und Auslesen von Fehlerlogs der
Positioniergeräte via USB
- Maturo dongle for lite version
USB stick Type – A
notwendig zur Verwendung der Geräte

